

TIC 183 SCDE

2-Färgs tampotryckmaskin med pneumatisk skyttel och slutna färgkoppar.

TIC 183 SCDE har en funktionell och dekorativ design som är tillverkad av ett stabilt gjutet stativ. Maskinen är helt tryckluftsdreven med ett en-fas styrsystem med CPU som manövreras via panelen på maskinens framsida. Via manöverpanelen går det att programmera maskinens arbetscykel för t.ex. dubbel-tryck och dubbel-färgupphämtning. Maskinen har en öppen och lättåtkomlig konstruktion som gör det lätt att komma åt vid uppsättning och justeringar. Många av tillbehören är av no-tool-typ och går att justera utan verktyg. Felsökningsprogram för snabb information vid eventuellt maskinfel.

TIC 183 SCDE har följande kännetecken:

- Dekorativ och funktionell design.
- Öppen och lättåtkomlig.
- Sidoskydd med säkerhetsbrytare.
- Ny kontrollpanel i keyboardutförande.
- Helt tryckluftsdreven med cylindrar av hög kvalitet.
- Många av justerskruvorna är av "no-tool" typ varför de inte kräver några verktyg.
- Byggd för såväl öppen som slutna färgkopp i standardutförande.
- Slutna färgkopp med keramisk ring och steglöst reglerbart anläggningstryck \varnothing 90 mm.
- Tamponhållare monterade med x/z-justeringsmöjlighet av "no-tool"-typ.
- Arbetsbord med x-/y-/z-justeringsmöjlighet.
- 2-färgs-skyttel med steglöst reglerbar hastighet.
- Fotpedal med skyddsskåpa.
- Maskinstativ med förvaringsskåp för golvplacering.



Teknisk specifikation	
Max. Kliché format	2X 100 x 250 mm
Slutna färgkopp	2X \varnothing 90 mm
Max tryckformat, slutna färgkopp (\varnothing 90 mm)	Ca 72 mm
Max cykelhastighet	1.200 per timme
Max tampontryck	105 kg vid 6 bar
El-anslutning	110/220V 60/50Hz 500W, 1 fas jordat
Luftförbrukning	96 lit / min
Vikt	Ca 123 kg inklusive maskinstativ