

## MONOBI - Varmbockningsmaskin

MONOBI varmbockningsmaskin har utformats och byggts för att värma plastskivor för varmbockning utan strimmor eller deformerad insidan eller utsidan av materialet skall ske.

Maskinen är utrustad med två kompletta värmeenheter (över och under).

Maskinen är utrustad med en väl tilltagen inställbar uppvärmningsyta, vilket gör att både kontrollerad vinkel och längden på radien.

### MONOBI har följande kännetecken:

- Uppvärmning längd 2000mm och 3000mm
- Uppvärmad yta från 20 till 80mm



| Teknisk specifikation – MONOBI |                          |      |                          |       |
|--------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|-------|
| Beskrivning                    | MONOBI 2000              |      | MONOBI 3000              |       |
| Spänning                       | 220V                     |      | 220V                     |       |
| Frekvens                       | 50Hz                     |      | 50Hz                     |       |
| Max effekt                     | 1G                       | 2G   | 1G                       | 2G    |
|                                | 4000                     | 8000 | 6000                     | 12000 |
| Uppvärmad yta                  | Min. 20 mm<br>Max. 80 mm |      | Min. 20 mm<br>Max. 80 mm |       |
| Minsta centra mellan två väck  | 110 mm                   |      | 110 mm                   |       |
| Kylning                        | H <sub>2</sub> O         |      | H <sub>2</sub> O         |       |
| Lufttryck                      | 3 bar                    |      | 3 bar                    |       |
| Uppvärmad längd                | 2000 mm                  |      | 3000 mm                  |       |
| Vikt                           | 300 Kg                   |      | 350 Kg                   |       |

**KONTAKTA OSS - RING 0155 / 577 00**