

QUARTZ 1G - Varmbockningsmaskin

Bordsskiva Multi-bockning - bilateralt uppvärmning.

QUARTZ 1G varmböckningsmaskin har konstruerats och byggts för att varmböcka plastmaterial så att de kan böjas utan defekter eller brända in- och utsidor av materialet.

QUARTZ 1G har en väl definierad uppvärmningsområdet, vilket gör det lätt att utföra både böckning och kontrollera radien i längsled.

Med QUARTZ 1G går det att värma material från 10 till 15 mm utan att behöva vända materialet då maskinen har dubbla uppvärmningsramper, övre och undre, som kan flyttas och placeras så att flera ytor på materialet kan värmas från en sida (tjocklek 2 till 5 mm).

QUARTZ 1G har följande kännetecken:

- Uppvärmd längd 2000 mm och 3000 mm
- Uppvärmd yta från 10 till 50 mm
- Max. bredd 12-15 mm



Teknisk specifikation – QUARTZ 1G		
Beskrivning	Enheter	1G
Spänning	Volt.	220
Max effekt	Watt.	3000
Uppvärmd yta		Min. 10mm Max 50mm
Minsta centra mellan två väck		Min. 40mm
Lufttryck	bar	3
Uppvärmd längd	mm	2000
Vikt	Kg.	60
Kylning		Obligatorisk