

TEXI DRY MELLANTORK KKS 400-4000



TEXI DRY KKS 400-4000 är utrustad med 8 st mellanvågs-quartzrör med effekt av 4000 W för mellantorkning av tryckta textilprodukter.

Torken är tillverkad av lackerad tunnplåt och stålprofilrör. Stativet är utrustad med hjul för enkel placering av mellantorken över paletten. Justerbar höjd på elementdelen för optimal torkhöjd till plagget. På manöverpanelen finns 3 st strömbrytare för av och påstängning av quartz-elementen. En reflektor av spegelaluminium är monterad över quartzelementen för maximal värmereflektering.

De automatiska funktionerna innebär att torken kan vara placerad på samma position hela tiden under tryckningen. Torken kan även stå i konstant värmeläge om så önskas. Microswitchen som känner av paletten vid autostart av torken är justerbar vilket ger stor flexibilitet beroende på olika palettstorlekar och höjd.



Manöverpanel

När den förinställda torktiden är uppnådd, återgår torken till stand-by läget med grundvärme som är inställbar mellan 0-100 % av totaleffekten på quartz-rören. Denna funktion kan om så önskas eftertorka färgen på låg värme under tiden nästa plagg trycks.

TEXI DRY KKS 400-4000 har följande kännetecken:

- Mellanvågs-quartz rör 8 st med totaleffekt 4000 W med 3 st av och på strömbryter.
- Lättplacerad, hjulförsett stativ med 2 st låsbara hjul.
- Automatisk start av torken när paletten når den underifrån placerade microbrytaren.
- Automatisk återgång till stand-by läge via timer.
- Justerbar microswitch för flexibilitet vid olika palettstorlekar och höjd.
- Steglös justerbar torktid med valbara tidsskalor i sek, min, tim.
- Reglerbar grundtemperatur 0-100 % av effekten i stand-by läge.
- Även konstant torkvärme är möjlig vid behov.
- Inbyggd fläkt med steglöst justerbar hastighet.

Teknisk specifikation – TEXI DRY MELLANTORK KKS 400-4000

Höjd Med Hjul	1125 mm
Justerbart Djup Elementdel	620 - 820 mm 5 lägen
Max Torkyta	500 x 400 mm
Effekt	4000 W
Anslutningsspänning	400 V 3 Fas