

## TIC 203 SCDEL

### TIC 203 SCDEL 2-Färgs Tampontryckmaskin med pneumatisk tamponskyttel och slutna färgkoppar med keramiska Ø 90 mm ringar.

TIC 203 SCDEL har en funktionell och dekorativ design som är tillverkad av ett stabilt gjutet stativ. Maskinen är tryckluftsdreven med ett enfas styrsystem med CPU som manövreras via panelen på maskinens framsida. Via manöverpanelen går det att programmera maskinens arbetscykel för t.ex. dubbeltryck och/eller dubbel frammatning. Maskinen har en öppen och lättåtkomlig konstruktion som gör det lätt att komma åt vid uppsättning och justeringar. Många av tillbehören är av no-tool-typ och går att justera utan verktyg.

#### TIC 203 SCDEL har följande kännetecken:

- Dekorativ och funktionell design
- Öppen och lättåtkomlig
- Sido-skydd med säkerhetsbrytare
- Enkel och lättförståelig programmering av CPU
- Helt tryckluftsdreven med cylindrar av hög kvalitet
- Många av justerskruvarna är av no-tool typ varför de inte kräver några verktyg
- Slutna Ø 90 mm färg-koppar med keramiska ringar och steglöst reglerbart anläggningstryck
- Tampon-hållare med pneumatisk skyttel med x/z-justeringsmöjligheter
- Arbetsbord med x-/y-/z-justeringsmöjlighet
- Fotpedal med skyddsskåpa
- Maskinstativ med förvaringsskåp för golvplacering



#### Teknisk specifikation – 203 SCDEL

Max klichéformat	2 x 100 x 250 mm
Sluten färgkopp	2 x Ø 90 mm
Max tryckformat sluten färgkopp	Ca 72 mm plantryck
Max cykelhastighet	1200 / tim
Max tampontryck	105 kg vid 6 bar
Elanslutning	110/220V 60/50Hz 500W 1 fas
Luftförbrukning	96 liter / min
Dimensioner L x B x H	700 x 286 x 1800 mm
Vikt	Ca 123 kg inklusive maskinstativ