

## PHP 45-2R DTA

### Halvautomatisk transferpress

PHP 45-2R DTA är en unikt konstruerad pneumatisk transferpress med dubbla underplattor.

Tack vare den unika och sinnrika underplatts konstruktionen går enkelt och snabbt att applicera transfers på många olika slags produkter som sport och arbetskläder, T-shirt, paraplyer, väskor m.m.

- Inga underlägg är nödvändiga. Sparar tid!

Hemligheten med PHP 45-2R DTA finns i de undre pneumatiska gummiklädda underplattorna som med hög och jämn kraft pressar upp transfermotivet över och mellan sömmar och andra besvärliga transferplaceringar.



### PHP 45-2R DTA HAR FÖLJANDE KÄNNETECKEN

- Möjlighet att kunna byta ut bottenplattorna till andra storlekar.
- Två personer kan arbeta samtidigt för högre produktivitet.
- Jämn och stabil värme över hela värmeplattan. Max 220° C.
- Värmeplatta i aluminium med värmeisolering och fastmonterad teflonmatta mot materialet.
- Enkelt handhavande.
- Justerbart presstryck.
- Halvautomatisk pneumatisk drift av presstrycket.
- Dubbelkommando på pneumatiska driften för hög säkerhet vid transferpressning.
- Digital temperaturkontroll.
- Digital timer med signal när tider gått ut.
- Stabil konstruktion för lång livslängd.

### TEKNISK SPECIFIKATION - PHP 45-2R DTA

Storlek för uppvärmd platta	50 x 40 cm
Materialtjocklek	~3 cm
Spänning	230 V 2100 W
Tid	0-99 sek
Temperatur	0-230° C
Pneumatisk anslutning	2-10 bar
Max arbetstryck av membranplattan	0,07 MPa (0,7 bar ~ 0,7 kg/cm <sup>2</sup> )
Standardtryck	0,05 MPa (0,5 Bar ~ 0,5 kg/cm <sup>2</sup> )
Tryckluftsförbrukning	40 l /min
Storlek	80 x 120 x 150 cm
Vikt	180 kg