

SP-512-A

Automatisk pneumatisk transferpress med membranbord typ XL



SP-512-A HAR FÖLJANDE KÄNNETECKEN

- Automatisk PID (proportionell integrerande derivata) temperaturregulator.
- Automatisk digital timer.
- Pneumatisk tryckreglering.
- Uppvärmd platta är täckt med teflon.
- Strykning under endast en sekund är också möjligt.
- Avståndet mellan paletten och den uppvärmda plattan kan ställas in.
- Låg tryckluftsförbrukning.
- Professionell design.
- Garanti för den uppvärmda plattan lämnas.
- Levereras även med paletten på ovansidan och värmeplattan i botten.
- Öppnar upp automatiskt när den inställda tiden är över.

TEKNISK SPECIFIKATION - SP-512-A

Storlek för uppvärmd platta	50 x 120 cm
Materialtjocklek	~ 1,5 cm
El-anslutning	400 V 6300 W
Tidsintervall	0-999 sek
Temperaturområde	0-230° C
Pneumatisk anslutning	2-10 bar
Max arbetstryck av membranplattan	~ 0,07 MPa (0,7 bar ~ 0,7 kg/cm ²)
Standardtryck	0,05 MPa (0,5 bar ~ 0,5 kg/cm ²)
Tryckluftsförbrukning	30 l /min
Storlek	65 x 160 x 40 cm
Vikt	170 kg