

XXI-45 DTA

Pneumatisk transferpress

Halvautomatisk transferpress med pneumatiskt styrt underbord. Samma konstruktion som modell SP-45 DTA. Perfekt för arbetskläder.

XXI-45 DTA är en unik konstruerad pneumatisk transferpress. Tack vare den sinnrika konstruktionen går det att överföra transfers på många olika sorters plagg som t.ex. arbetskläder och väskor utan problem. Hemligheten med XXI-45 DTA finns i den undre gummiklädda plattan som med hög och jämn kraft pressar upp transfermotivet mellan sömmar, blyxtlås och andra besvärliga applikationsituationer.

XXI-45 DTA har en stabil och säker konstruktion med komponenter av erkänd kvalitet. Den är mycket enkel att använda tack vare den inbyggda, digitala temperaturkontrollen och den digitala timern. Denna modell är dessutom utrustad med halvautomatisk nedpressning och öppning av värmeplattan vid presstidens slut. Styrningen sköts pneumatiskt med dubbelkommando för hög säkerhet.



XXI-45 DTA HAR FÖLJANDE KÄNNETECKEN

- Jämn och stabil värme över hela värmeplattan. Max 230° C.
- Halvautomatisk nedpressning och öppning av värmeplattan vid presstidens slut.
- Värmeplatta i aluminium med värmeisolering och teflonmatta mot materialet.
- Klarar olika materialtjocklekar, sömmar, blyxtlås m.m.
- Kräver låg kraft för att pressa ned värmeplattan mot materialet.
- Digital temperaturkontroll.
- Digital timer med signal när tider gått ut.
- Stabil konstruktion för lång livslängd.

TEKNISK SPECIFIKATION - XXI-45 DTA

Storlek för uppvärmd platta	50 x 40 cm
Materialtjocklek	~ 3 cm
El-anslutning	230 V 2100 W
Tidsintervall	0-99 sek
Temperaturområde	0-230° C
Pneumatisk anslutning	2-10 bar
Max arbetstryck av membranplattan	~ 0,07 MPa (0,7 bar ~ 0,7 kg/cm ²)
Standardtryck	0,05 MPa (0,5 bar ~ 0,5 kg/cm ²)
Tryckluftsförbrukning	30 l /min
Storlek	70 x 90 x 40 cm
Vikt	70 kg